

配管1m当たりのテープ使用量(M)  
(曲がり8%、ロス7%含む)

管サイズ		テープ幅 (重ね幅)	保温厚さ(mm)				
			20	25	30	40	50
15A	1/2		7.2	8.4	4.1	5.0	4.5
20A	3/4		7.8	9.0	4.3	5.2	4.7
25A	1	50(15)	8.6	4.2	4.6	5.6	4.9
32A	1 1/4		4.2	4.6	5.1	4.6	5.3
40A	1 1/2		4.4	4.9	5.4	4.8	5.5
50A	2		5.0	5.5	4.5	5.2	4.9
65A	2 1/2	100(20)	5.7	4.7	5.0	5.7	5.4
80A	3	125(20)	4.8	5.1	5.5	5.2	5.7
100A	4		4.8	5.0	5.3	5.9	6.5
125A	5		5.5	5.8	6.1	6.7	7.3
150A	6	150(25)	6.2	6.5	6.8	7.4	5.9
200A	8		5.7	5.9	6.0	6.5	7.0
250A	10		6.8	7.0	7.2	7.6	8.0
300A	12	200(30)	7.9	8.0	8.3	8.7	9.1

使用テープの幅の区分は、下記の通りです。

- 保温直径80mm以下～ テープ幅50mm(重ね幅15mm)
- 保温直径80～130mm～ テープ幅100mm(重ね幅20mm)
- 保温直径131～170mm～ テープ幅125mm(重ね幅20mm)
- 保温直径171～260mm～ テープ幅150mm(重ね幅25mm)
- 保温直径261mm以上～ テープ幅200mm(重ね幅30mm)